

REMOÇÃO DE CARBONATOS EM BANHOS ALCALINOS E SULFATOS EM BANHOS DE ZINCO-LIGAS VIA CONGELAMENTO



Carbolux 50 **AUTOMÁTICO**

Painel com Indicação de processo e falha
Enchimento, esvaziamento e enxágue automático.
Capacidade de remoção máx. 240 kg / 24 h
Conexão elétrica 3 x 400V ou 3 x 460V.
Conexão para ar comprimido.
Capacidade do tanque de congelamento: 70 L.
Temperatura de Resfriamento: - 5°C.
Filtração por filtro de correia.
Unidade móvel com rodízios.
Materiais de construção PVC, Aço Inox 316.
Com bomba de enchimento.
Dimensões: 1600 x 650 x 1950 mm.
Indicador de fim de ciclo Manual ou Automático.
Custo de aquisição pouco mais elevado.
Instalação é mais complexa.
Baixo custo com pessoal de operação.
Monitoramento de segurança 24/7.
Volume do tanque de resfriamento de 70 L.
Adequado para até 30.000 L de banho.
https://youtu.be/P7iO_1pGO_8



CarboJet 300 **SEMIAUTOMÁTICO**

Sem Painel para Indicação de processo e falha.
Enchimento, esvaziamento e enxágue manuais.
Capacidade de remoção máx. 150 kg / 24 h.
Conexão elétrica 1 x 230V.
Sem conexão para ar comprimido.
Capacidade do tanque de congelamento: 200 L.
Temperatura de Resfriamento: - 2°C.
Filtração através de sacos de PP.
Unidade estacionária.
Materiais de construção PP, Aço Inox 316.
Sem bomba de enchimento.
Dimensões: 1200 x 1500 x 1550 mm.
Indicador do fim de ciclo via sinal luminoso.
Instalação é muito simples.
Custo com pessoal de operação pouco mais elevado.
Monitoramento de segurança feito pelo operador.
Volume do tanque de resfriamento de 50 até 220L.
Adequado para até 12.000 L de banho.
<https://youtu.be/qcM-ZcMYk40>

Agente exclusivo da TECGA - Technischer Galvanoservice AG para a América do Sul
CREATIVE BUSINESS INNOVATION

Tel: 11-4335-1980 Cel: 11-94244-0142 spinelli@djcspinelli.com.br www.djcspinelli.com.br